



JENN-AIR® HANDLE AND BRAND BADGE INSTALLATION

Once the ice maker has been completely installed, follow these instructions to replace the factory-installed handle and badge with the handle and badge in this kit.

Parts and Tools Included:

- Handle
- Brand badge template (last page of instructions)
- Brand badge
- Brand badge removal tool

Tools Needed:

- 1/4" Phillips screwdriver
- 1/4" Hex head wrench or nut driver
- Masking tape
- Scissors

Replace Handle

NOTE: To avoid scratching the door, place a soft cloth against the door while removing the factory installed handle and installing the alternative handle.

1. Using a 1/4" hex head wrench or nut driver, remove two hex head screws from the bottom of the door. Set the screws aside.
2. Gently pull the bottom of the steel door wrap away from the bottom of the door until the bottom of the door wrap frees itself from the door.
3. Hold the handle and gently pull the top of the steel door wrap upward until the wrap frees itself from the door.
4. Using a 1/4" Phillips screwdriver, remove the two Phillips head screws from the back of the steel door wrap. Set the screws aside.
5. Remove the factory-installed handle from the steel door wrap. **①**

6. Place the handle provided in this kit, where the factory-installed handle had been prior to its removal from the door wrap.
7. Insert the two 1/4" Phillips screws through the holes on the steel door wrap and into the holes in the handle.
8. Using a 1/4" Phillips screwdriver, completely tighten the screws, making sure that the bottom of the handle is flush with the steel door wrap.
9. Place the top of the steel door wrap over the top of the door.
10. Push the bottom of the door wrap toward the door until the two holes in the bottom of the door wrap are aligned with the two holes in the bottom of the door.
11. Insert the two hex head screws through the holes on the bottom of the door wrap and into the holes in the door. Using a 1/4" hex head wrench or nut driver, completely tighten the screws. **②**

Replace Brand Badge

1. Using the tool (provided), lift up the right-hand side of the badge and peel it from right to left away from the door.
- NOTE:** To avoid scratching the door, do not use a sharp or metallic object to pry the brand badge away from the door.
2. Rub a small amount of liquid dish soap over any adhesive residue with your fingers. Rinse the door with warm water and dry with a soft cloth.
3. Cut the template along the dotted lines that match the shape of the brand badge.
4. Align the edges of the template with the bottom and right-hand side edges of the door. Tape the template to the door. Remove the tape from the back of the brand badge. **③**
5. Using the cutout as a guide, press the brand badge onto the door making sure the hole is completely covered. Remove the template.

JENN-AIR® INSTALACIÓN DE LA MANIJA Y LA PLACA CON LA MARCA

Una vez que la fábrica de hielo ha sido instalada en su totalidad, siga las siguientes instrucciones para reemplazar la manija y la placa instaladas de fábrica por la manija y la placa de este juego.

Piezas y herramientas incluidas:

- Manija
- Plantilla de la placa con la marca
(última página de las instrucciones)
- Placa con la marca
- Herramienta para quitar la placa con la marca

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips de $\frac{1}{4}$ "
- Llave de cabeza hexagonal o llave de tuercas de $\frac{1}{4}$ "
- Cinta adhesiva protectora
- Tijeras

Reemplazo de manija

NOTA: Para evitar rayar la puerta, coloque un paño suave contra la puerta mientras retira la manija instalada de fábrica e instala la manija alternativa.

1. Con una llave de cabeza hexagonal o llave de tuercas de $\frac{1}{4}$ " retire dos tornillos de cabeza hexagonal de la parte inferior de la puerta. Ponga los tornillos a un lado.
2. Jale suavemente de la parte inferior de la envoltura de acero de la puerta desde la parte inferior de la puerta hasta que la envoltura de la misma en su parte inferior se desprenda de la puerta.
3. Sostenga la manija y jale suavemente de la parte superior de la envoltura de acero de la puerta hasta que la envoltura se desprenda de la puerta.
4. Con un destornillador Phillips de $\frac{1}{4}$ ", retire los dos tornillos Phillips de la parte posterior de la envoltura de acero de la puerta. Ponga los tornillos a un lado.
5. Retire la manija instalada de fábrica de la envoltura de acero de la puerta. ①
6. Coloque la manija de este juego donde se hallaba la manija instalada de fábrica antes de retirar la envoltura de la puerta.
7. Inserte los dos tornillos Phillips de $\frac{1}{4}$ " en los orificios de la envoltura de acero de la puerta y dentro de los orificios de la manija.
8. Con un destornillador Phillips de $\frac{1}{4}$ " ajuste por completo los tornillos, asegurándose de que la parte inferior de la manija encaje perfectamente en la envoltura de acero de la puerta.
9. Coloque la parte superior de la envoltura de acero de la puerta sobre la parte superior de la puerta.
10. Empuje la parte inferior de la envoltura de la puerta hasta que los dos orificios en la parte inferior de la envoltura de la misma estén alineados con los dos orificios en la parte inferior de la puerta.
11. Inserte los dos tornillos de cabeza hexagonal en los orificios en la parte inferior de la envoltura de la puerta y dentro de los orificios de la misma. Con una llave hexagonal o llave de tuercas de $\frac{1}{4}$ ", ajuste los tornillos por completo. ②

Reemplace la placa con la marca

1. Con la herramienta (provista), levante el lado derecho de la placa y quitela de la puerta de derecha a izquierda.
NOTA: Para evitar rayar la puerta, no utilice ningún objeto metálico ni afilado para levantar la placa con la marca de la puerta.
2. Frote un poco de detergente líquido para vajillas sobre los residuos de adhesivo con los dedos. Enjuague la puerta con agua tibia y seque con un paño suave.
3. Corte la plantilla por las líneas punteadas que concuerden con la forma de la placa con la marca.
4. Alinee los bordes de la plantilla con los bordes inferior y derecho de la puerta. Fije la plantilla a la puerta con cinta. Retire la cinta de la parte posterior de la placa con la marca. ③
5. Utilizando el recorte como guía, presione la placa con la marca sobre la puerta asegurándose de que el orificio quede completamente cubierto. Retire la plantilla.

JENN-AIR® INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET DE L'INSIGNE DE LA MARQUE

Après l'achèvement de l'installation de la machine à glaçons, exécuter les présentes instructions pour le remplacement de la poignée et de l'insigne de la marque d'origine par la poignée et l'insigne de marque fournis dans cet ensemble.

Pièces et outils fournis :

- Poignée
- Gabarit de l'insigne de la marque (en dernière page des instructions)
- Insigne de la marque
- Outil de retrait de l'insigne de la marque

Outilage nécessaire :

- Tournevis Phillips de $\frac{1}{4}$ "
- Clé hexagonale ou tourne-écrou de $\frac{1}{4}$ "
- Ruban adhésif de masquage
- Ciseaux

Remplacement de la poignée

REMARQUE : Pour éviter d'érafler la surface de la porte, placer un linge doux contre la porte lors des opérations de dépose de la poignée d'origine et d'installation de la nouvelle poignée.

1. Au moyen d'une clé hexagonale ou d'un tourne-écrou de $\frac{1}{4}$ ", retirer les deux vis à tête hexagonale en bas de la porte. Mettre les vis de côté.
2. Tirer doucement sur le bas du revêtement en acier jusqu'à dégager le revêtement du bas de la porte.
3. En tenant la poignée, tirer doucement sur le haut du revêtement en acier jusqu'à dégager tout le revêtement de la porte.
4. Au moyen d'un tournevis Phillips $\frac{1}{4}$ ", retirer les deux vis cruciformes à l'arrière du revêtement de porte en acier. Mettre les vis de côté.
5. Tirer la poignée d'origine du revêtement de porte en acier pour la dégager. ①
6. Placer la poignée fournie dans cet ensemble à l'endroit où se trouvait la poignée d'origine avant son démontage du revêtement de porte.
7. Introduire les deux vis cruciformes de $\frac{1}{4}$ " à travers les trous du revêtement de porte en acier et dans les trous de la poignée.
8. Au moyen d'un tournevis Phillips de $\frac{1}{4}$ ", visser complètement les vis en s'assurant que le talon de la poignée est bien appuyé contre le revêtement de porte en acier.
9. Placer le haut du revêtement de porte en acier par-dessus la face avant de la porte.
10. Pousser le bas du revêtement de porte vers la porte jusqu'à faire correspondre les deux trous du revêtement de porte avec les deux trous du bas de la porte.
11. Introduire les deux vis à tête hexagonale à travers les trous en bas du revêtement de porte et dans les trous de la porte. Au moyen d'une clé hexagonale ou d'un tourne-écrou de $\frac{1}{4}$ ", serrer complètement les vis. ②

Remplacement de l'insigne de la marque

1. Utiliser l'outil fourni – soulever la rive du côté droit de l'insigne de la marque et décoller l'insigne de la surface de la porte de droite à gauche.
REMARQUE : Afin d'éviter d'érafler la porte, ne pas utiliser d'objet pointu ou métallique pour arracher l'insigne de la marque de la porte.
2. Frotter une petite quantité de savon liquide à vaisselle sur les résidus d'adhésif avec les doigts. Rincer la porte à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux.
3. Couper le gabarit le long des pointillés qui correspondent à la forme de l'insigne de la marque.
4. Aligner les rives du gabarit avec la rive inférieure et la rive du côté droit de la porte. Fixer le gabarit sur la porte avec du ruban adhésif. Enlever l'endos de protection à l'arrière de l'insigne de la marque. ③
5. En utilisant l'ouverture découpée comme guide, apposer l'insigne de la marque sur la porte (en appuyant), en veillant à ce que le trou soit entièrement recouvert. Retirer le gabarit.

